

EA170

Thin mini ITX主板



产品特性:

- 采用zhaoxin KX-6000 系列处理器
- 2×DDR4 SO-DIMM 插槽, 最大支持双通道32GB
- 1×HDMI, 1×VGA, 1×LVDS, 支持三屏独立显示
- 1×M.2 (PCIe), 2×SATA
- 1×RTL8111H RJ45高性能千兆网口
- 4×USB3.2 Gen1, 5×USB 2.0
- 1×M.2支持WIFI及蓝牙
- 支持来电开机, 网络唤醒, PXE无盘引导等功能

应用场景:

台式机, 瘦客, 一体机

产品规格

产品型号	EA170			
处理器	CPU	KX-6000		
		KX-U6580	KX-U6780A	KX-6640A
	基本频率	2.5GHZ	2.7GHZ	2.6GHZ
	内核数	8		4
	缓存	8MB		4MB
内存	2×DDR4 SO-DIMM 插槽,最大2666Mhz,最大支持双通道32GB			
显示	1×HDMI 1.4	最大分辨率4096x2160@30Hz		
	1×LVDS	最大分辨率1920x1200@60Hz		
	1×VGA	最大分辨率1920x1200@60Hz		
存储	1×M.2 M Key 2280 SSD,支持PCIe协议			
	2×SATA 3.0			
音频	后IO支持Mic_in, Line_out 支持带功放数字音频输出 (3W4Ω 1×4Pin)			
网络	1×RTL8111H RJ45高性能千兆网口			
USB	后置: 2×USB2.0, 2×USB 3.2Gen1 内置: 1×USB 3.0 (2×10pin) 插针, 可拓展2×USB 3.2 Gen1 1×USB 2.0 (1×4pin) 插针, 可拓展1×USB 2.0 1×USB 2.0 (2×5pin) 插针, 可拓展2×USB 2.0			
串口	1×COM,COM1 2×5Pin内置插针, RS232模式			
电源	12V/19V DC_IN JACK(5525)			
扩展	1×M.2 E Key 2230 支持WIFI及蓝牙			
操作系统	Windows/UOS/Zhongke Fangde Software/Kylin etc.			

EA170

Thin mini ITX主板

温度	工作: -10~60℃, 存储: -40~85℃
湿度	工作: 10~90%, 存储: 5~95%
主板尺寸	170×170 mm

产品尺寸和接口布局

