

HH-H610G-OPS

酷睿12-13代台式机CPU

产品特点

- OPS-C标准规范
- 前置HDMI/DP 双路显示输出，后置JAE端输出HDMI(支持4K@60Hz)，支持同步/异步三屏显示
- 支持远程网络唤醒功能
- 标配智能温控散热系统
- BIOS支持：无盘启动 上电开机、看门狗
- 支持硬件一键还原功能
- 支持整机防盗锁孔
- 支持半高PCI-EX16独立显卡

详细规格

综述	
CPU	支持：Intel 酷睿系列12-13代台式机CPU 支持F系列CPU
显示	Intel 集成高清显卡
音频	Realtek ALC897
网络	1 x Realtek RTL8111H, 千兆网卡 1 x M.2接口, 支持无线网络WIFI、蓝牙
内存(可选)	DDR4 SO-DIMM*2; 最大支持32GB
存储(可选)	1 x SATA , 1 x M.2 2280 硬盘接口
USB	4x USB 2.0 5x USB3.0
COM	1 x TTL(后置JAE端输出)
看门狗	是
独立显卡	支持半高PCI-E-X16独立显卡
上电开机	BIOS支持

操作系统	
操作系统	Windows 7/8/10/11, Linux

工作环境	
工作温度	0°C~50°C
储存温度	-20°C~70°C
环境湿度	10%~90% 无冷凝

正面接口	
电源开关	1 x 电源开关
一键恢复	1 x 一键还原按键
显示接口	1 x DP, 1 x HDMI
USB接口	2 x USB 2.0 4 x USB3.0
网络接口	1 x LAN 千兆网卡
音频接口	1 x 音频输入 1 x 音频输出

背部接口(OPS)	
电源接口	1 x DC-In 外径5.5mm, 内径2.5mm
显示接口	1 x HDMI 接口, 支持4K@60Hz (需与4K 60Hz子卡配合使用)
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
音频接口	1 x 音频输出接口
开关、COM	3 x J S W; 1 x TTL

其它	
参考尺寸	195mm (L) X180mm (W) X42mm (H)
参考重量	1.5 kg
WIFI天线	单天线 (选配双天线)
安全锁	是
散热方式	风扇散热

电源	
电源适配器	19V